

# tesa<sup>®</sup> 50555

## Product Information



Pita perekat \*fineline\* tahan suhu tinggi untuk pengecatan desain di bengkel pengecatan otomotif.

### Deskripsi Produk

tesa<sup>®</sup> 50555 adalah pita perekat masking PVC \*fineline\* yang fleksibel dan tahan suhu tinggi, serta menggunakan perekat akrilik. Produk ini dirancang untuk aplikasi masking dua warna dalam proses pengecatan OEM. Perekat akriliknya merupakan alternatif yang tepat untuk sistem pengecatan dengan persyaratan ketat yang rentan terhadap masalah \*ghosting\* atau menguning.

Lapisan dasar PVC yang lunak memungkinkan aplikasi yang andal pada kontur sempit dan permukaan melengkung.

Untuk mendukung proses yang efisien, tersedia alat aplikator baik dalam versi standar maupun yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus.

### Product Features

- Dapat dilepas tanpa meninggalkan residu pada permukaan yang dicat maupun tidak dicat dengan persyaratan tinggi
- Tahan suhu hingga 160°C selama 60 menit
- Dapat mengikuti bentuk permukaan multidimensi dengan sangat baik

### Penerapan

Cocok untuk berbagai jenis aplikasi masking, misalnya:

- Pengecatan dua warna (two-tone) dengan suhu oven tinggi di bengkel pengecatan otomotif
- Masking untuk garis pemisah warna yang halus dan presisi
- Aplikasi masking pada lekukan sempit dan bentuk 3D yang rumit
- Dikembangkan secara khusus untuk sistem pengecatan dengan persyaratan tinggi

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konstruksi Produk

- |                 |          |                   |        |
|-----------------|----------|-------------------|--------|
| • Penyangga     | PVC film | • Ketebalan total | 120 µm |
| • Jenis perekat | acrylic  |                   |        |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50555>

# tesa<sup>®</sup> 50555

## Product Information

### Properti / Nilai Kinerja

- |                                   |         |                                   |              |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------|
| • Kekuatan tarik                  | 30 N/cm | • Penahan cat                     | dan          |
| • Cocok untuk pemotongan die      | dan     | • Temperature resistance (60 min) | 160 °C       |
| • Kemampuan disobek dengan tangan | bagus   | • Tepi warna tajam                | sangat bagus |
| • Mudah dilepas                   | dan     |                                   |              |

### Adhesion to Values

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Daya rekat ke Baja | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|

### Additional Information

- Tersedia aplikator untuk efisiensi aplikasi yang tinggi.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50555>