



tesapack® Basic Nastro da imballo BASIC

Informazioni Prodotto

BNR 58570, 58571, 58572, 58573, 58574, 58575, 58576, 58577, 58578

Descrizione prodotto

Il nastro da imballaggio tesa® BASIC ti permette di chiudere scatole e cartoni in semplicità. Questo nastro è facile da svolgere, privo di solventi e resistente sia ai raggi UV sia all'invecchiamento. Inoltre, puoi fare affidamento sull'adesività per chiudere in sicurezza i tuoi imballaggi per un lungo periodo - sia che tu stia spedendo un pacco ad una amico sia che tu stia restituendo qualcosa ad un negozio online.

Caratteristiche

- Dimensioni: 66m: 50mm / 50m: 45mm / 40m: 45mm
- Senza solventi
- Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento
- Facile svolgimento

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------|
| • Supporto | BOPP | • Spessore totale | 41 µm |
| • Massa adesiva | acrilico a base acqua | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| • Resistenza alla trazione | 38 N/cm | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | si |
| • Adesività | Adesività bassa | • Strappabile a mano | no |
| • Privo di solventi | si | • Superfici adatte | Cartone |
| • Resistente agli strappi | si | • Svolgimento silenzioso | no |



tesapack® Basic Nastro da imballo BASIC

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplessissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=58570>