



tesa[®] PRO 74613 Nastro Americano



Informazioni Prodotto

tesa Nastro americano PRO per riparazioni in interno e in esterno

Descrizione prodotto

Il nuovo nastro americano tesa PRO 74613 soddisferà i tuoi clienti. Grazie al suo potere adesivo affidabile e alla sua adattabilità, la tua riparazione sarà rapida, pulita e di lunga durata. Che sia per fissare dei cavi durante un lavoro di verniciatura o per sigillare un tubo guasto, il nostro nastro americano PRO è adatto a tutte le superfici e respinge l'acqua. Il nastro adesivo è a base di gomma sintetica con un tessuto in PET. Disponibile in nero, grigio e in due formati diversi. Complemento perfetto per ogni cassetta degli attrezzi, facile da strappare e sempre pronto all'uso!

Caratteristiche

*Il tuo miglior supporto quando si tratta di riparazioni e fissaggi: veloce da applicare e facile da strappare a mano, tesa Nastro americano PRO può essere utilizzato sia in interni che in esterni.

*tesa Nastro americano PRO è idrorepellente e funziona anche su superfici leggermente ruvide. Indipendentemente dall'applicazione, questo nastro soddisfa tutte le tue esigenze.

*Grazie al suo design, tesa Nastro americano PRO è facile da srotolare e si adatta a ogni prodotto, garantendo una sigillatura ottimale. Per renderti la vita più facile!

*Questo nastro per uso generale può essere utilizzato per applicazioni temporanee come riparazione, marcatura, fissaggio, sigillatura ed imballaggio.

Applicazione

- Questo Nastro Americano funziona al meglio su superfici lisce e pulite
- Applicare il nastro e premere con forza sulla superficie

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | Film di PE con filamenti di PET | • Spessore totale | 175 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | | |



tesa[®] PRO 74613

Nastro Americano

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Resistenza all'abrasione	buono	• Resistente all'acqua salata	medio
• Resistenza alla temperatura	medio	• Resistente all'acqua	basso
• Allungamento a rottura	14 %	• Resistenza ad agenti chimici	medio
• Resistenza alla trazione	40 N/cm	• Resistenza all'invecchiamento (UV)	medio
• Adesività	Adesività alta	• Resistenza all'umidità	medio
• Privo di solventi	si	• Rimozione senza residui	no
• Resistente agli oli e lubrificanti	no	• Scrivibile	no
• Resistente agli strappi	si	• Strappabile a mano	buono
• Resistente all'acqua	si	• Tensione	14 %

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.