



tesa® Strisce adesive per piastrelle e metallo 3 kg



Informazioni Prodotto

BNR 77761

Descrizione prodotto

Confezione di ricambio per il chiodo adesivo per piastrelle e metallo 3 kg. Per il comodo riuso del chiodo adesivo o da usare da sole.

Caratteristiche

- Striscia per il riuso del chiodo adesivo per piastrelle e metallo 3 kg
- Per superfici lisce e dure come piastrelle in interni
- Per oggetti fino a 3 kg per striscia
- Striscia utilizzabile anche da sola, senza chiodo
- Rimovibile senza tracce

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------------------|------|
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Forza di adesione della striscia | 3 Kg |
| • Spessore totale | 650 µm | • fino a | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|----|
| • Materiale | PE (Polietilene) | • Resistente all'acqua | no |
| • Materiale pericoloso | no | • Resistenza ad agenti chimici | no |
| • Privo di solventi | si | • Resistenza all'ozono | no |
| • Resistente agli oli e lubrificanti | no | • Resistenza all'umidità | no |
| • Resistente ai raggi UV | no | • Rimozione senza residui | si |



tesa® Strisce adesive per piastrelle e metallo 3 kg

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=77761>