



tesa® Professional 4435

Informazioni Prodotto

Descrizione prodotto

tesa® 4435 è un nastro per mascheratura leggermente crespato e resistente ai raggi UV, composto da un supporto rivestito con massa adesiva in gomma naturale. Il nastro offre un'adesività bilanciata, è facile da utilizzare e può essere strappato a mano. È particolarmente indicato per lavori di pittura all'esterno – anche su superfici ruvide – e può essere utilizzato fino a 2 settimane grazie alla sua resistenza ai raggi UV.

tesa® 4435 è la base ideale per lavori di pittura professionali e precisi.

Caratteristiche

- Applicazioni all'esterno (fino a 2 settimane)
- Lavori di pittura e verniciatura
- Adatto a diverse superfici comuni

L'applicazione di un nastro adesivo su superfici usurate può causare il rilascio di residui durante la rimozione. Si raccomanda quindi vivamente di effettuare un test preliminare.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | carta leggermente crespata | • Spessore totale | 145 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------|-------|
| • Allungamento a rottura | 12 % | • Strappabile a mano | buono |
| • Resistenza alla trazione | 38 N/cm | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4435

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=04435>