

tesa® Professional 4435

Informazioni Prodotto

Nastro di carta resistente ai raggi UV

Descrizione prodotto

tesa® 4435 è un nastro per mascheratura leggermente crespato resistente ai raggi UV, costituito da un supporto rivestito con una massa adesiva in gomma naturale. Il nastro per mascheratura ha una forza adesiva bilanciata. È facile da usare e può essere strappato a mano. È particolarmente adatto per lavori di verniciatura all'aperto – anche su superfici ruvide – e può essere utilizzato fino a 2 settimane, grazie alla sua resistenza ai raggi UV. tesa® 4435 è la base ideale per lavori di verniciatura professionali e precisi.

Caratteristiche

- Applicazioni per esterni (fino a 2 settimane)
- Lavori di verniciatura e laccatura
- Adatto a una varietà di superfici comuni

*L'applicazione di un nastro adesivo su superfici invecchiate può causare residui durante la rimozione. Pertanto consigliamo vivamente di effettuare prima un'applicazione di prova.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | carta leggermente crespata | • Spessore totale | 145 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------|-------|
| • Allungamento a rottura | 12 % | • Strappabile a mano | buono |
| • Resistenza alla trazione | 38 N/cm | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4435

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

