



# tesa<sup>®</sup> 51126

## Informazioni Prodotto

Nastro filmico per la mascheratura di grandi aree

### Descrizione prodotto

tesa<sup>®</sup> 51126 è un nastro adesivo in polietilene con un adesivo in gomma naturale per la mascheratura di grandi aree di parti in plastica durante il processo di verniciatura professionale.

Il colore del nastro fornisce un buon contrasto con la superficie scura da mascherare rendendo il posizionamento più facile e veloce.

### Applicazione

- Mascheratura durante applicazioni di pittura.
- Protezione di varie superfici contro lo sporco ed i danni.

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |                |                   |       |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|
| • Supporto      | film di PE     | • Spessore totale | 80 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale |                   |       |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |         |                        |       |
|----------------------------|---------|------------------------|-------|
| • Allungamento a rottura   | 150 %   | • Facile da rimuovere  | si    |
| • Resistenza alla trazione | 17 N/cm | • Ritardante di fiamma | buono |

### Adesione ai valori

- |           |          |
|-----------|----------|
| • Acciaio | 1.4 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 51126

## Informazioni Prodotto

### Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51126>