tesa® 53949 PV2

Informazioni Prodotto

Nastro in tessuto di alta qualità rivestito in polietilene non riflettente

Descrizione prodotto

tesa® 53949 è un nastro matt gaffer progettato appositamente per l'industria dell'"arts&entertainment" È costituito da un supporto in tessuto PET a 80 mesh rivestito di PE e ricoperto da un adesivo in gomma naturale sensibile alla pressione. tesa® 53949 è la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni in cui è importante che la superficie sia non riflettente.

Caratteristiche

- Foto-assorbente, non riflettente
- Buona adesione anche su superfici ruvide
- Resistente all'abrasione
- Idrorepellente
- Conformabile
- Facile da rimuovere

Applicazione

- Lavori in palcoscenico/dietro le quinte in teatro, opera, cinema e music hall
- Fissaggio dei cavi su tappeti, pareti, ecc.
- Copertura di superfici lucide e brillanti
- Fissaggio dei collegamenti con cavo
- Sigillatura dei giunti
- Marcatura e fissaggio dei pavimenti

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	tela con estrusione di PE	• Spessore totale	310 µm
• Massa adesiva	gomma naturale	• Spessore del nastro	_NULL µm

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=53949

tesa® 53949 PV2

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- Allungamento a rottura 14 %
- Resistenza alla trazione 85 N/cm
- Aspetto del supporto (visual) matt
- Bordi di strappo diritti buono
- Mesh 80 count per square inch
- Resistente all’acqua buono
- Resistenza all'abrasione buono
- Resistenza alle temperature (rimozione da alluminio dopo 30 min. di esposizione) 125 °C
- Strappabile a mano buono

Adesività su

- Adesività su Acciaio 1.6 N/cm

Info addizionali

Raccomandazione: si prega di effettuare un test sulla superficie di applicazione prima di utilizzare il prodotto.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un’amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d’uso tendenti ad indirizzare l’utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l’esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l’attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=53949