



tesa® 4324

Informazioni Prodotto



Descrizione prodotto

tesa® 4324 è un nastro adesivo in carta finemente crespata e resistente all'umidità con una buona flessibilità e un'elevata resistenza alla trazione.

Tratti di sostenibilità



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

tesa® 4324 è un nastro adesivo in carta altamente crespata resistente all'umidità con una buona flessibilità e un'elevata resistenza alla trazione.

Applicazione

tesa® 4324 è adatto per la mascheratura durante l'applicazione spray di vernice con essiccazione in forno (fino a 80 °C).

Ulteriori applicazioni sono, ad esempio:

- Bandoliering di travi di filato
- Giunzione di carte fotografiche e impiallaccature
- Bende a bobina

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------|
| • Supporto | carta leggermente crespata | • A base biologica (di peso) | 48 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 280 µm |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 17 % | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 80 °C |
| • Resistenza alla trazione | 46 N/cm | • Strappabile a mano | ottimo |
| • Facile da rimuovere | si | | |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04324>



tesa[®] 4324

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 4 N/cm

Info aggiuntionali

La flessibilità e l'adesivo morbido consentono una buona adesione su superfici ruvide o forme e contorni complicati.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplessissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04324>