

tesa® 60672

Informazioni Prodotto



Nastro robusto in alluminio con liner di carta - foglio da 75µ

Descrizione prodotto

tesa® 60672 è un nastro robusto in alluminio, basato su un foglio di alluminio da 75 µm (3 mil), adesivo acrilico trasparente e un liner di carta siliconata, bianco e monolaterale, spesso 85µm

Caratteristiche

- Stabilità meccanica
- Liner facilmente rimovibile
- Adatto per applicazioni permanenti
- Barriera contro umidità, gas e vapori
- Conduttivo elettricamente e termicamente
- Resistente all'invecchiamento
- Riflettente al calore e alla luce
- Ignifugo secondo DIN 4102, classe B1
- Ignifugo secondo i requisiti di UL 510A
- Soddisfa i requisiti di UL723

Applicazione

- Riparazioni su camion e rimorchi
- Giunzione e sigillatura di isolamento termico, condotti e tubi
- Per rendere i substrati elettricamente e termicamente conduttivi
- Per riflettere la radiazione termica

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	foglio di alluminio	• Colore del liner	bianco
• Massa adesiva	acrilico	• Spessore del liner	85 µm
• Tipo di liner	carta	• Spessore del nastro	_NULL µm
• Spessore totale	125 µm		

tesa® 60672

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 8 % | • Strappabile a mano | ottimo |
| • Resistenza alla trazione | 60 N/cm | • Temperatura di funzionamento da | -40 °C |
| • Facile da rimuovere | no | • Temperatura di funzionamento fino a | 160 °C |
| • Resistenza di rilascio del liner | 0.3 N/cm | | |

Adesività su

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| • Adesione al supporto | 9 N/cm | • Adesività su PVC (iniziale) | 7 N/cm |
| • Adesività su Vetro (iniziale) | 10 N/cm | • Adesività su Acciaio | 10 N/cm |
| • Adesività su PE (iniziale) | 5.5 N/cm | | |

Certificati di sostenibilità

Certificato secondo

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Info aggiuntive

Lo spessore totale indicato nella sezione "Dati tecnici" descrive lo spessore del nastro senza liner. Lo spessore con liner è di 210 µm (8,3 mil).

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60672>