

tesa® 64432

Informazioni Prodotto



Nastro di Giunzione in Carta Flatback Premium

Descrizione prodotto

tesa® 64432 è un nastro in carta flatback monolato con un adesivo a base di gomma naturale molto forte. Grazie al supporto resistente e all'adesivo potente, è adatto a diverse applicazioni come la giunzione, la sabbiatura a grana bassa o media, la nastratura e molto altro. L'eccellente colore blu visibile di tesa® 64432 permette una facile identificazione delle giunzioni.

Tratti di sostenibilità

49% di contenuto bio-based nel prodotto totale escluse le liner (in peso)



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- La resistenza alle alte temperature lo rende adatto anche a condizioni termiche elevate.
- Elevata adesione su cartone e substrati simili
- Elevata resistenza al taglio e alla temperatura per giunzioni affidabili e rivestimento in PE
- Colore blu per un rilevamento facile e sicuro delle giunzioni
- Bassa forza di svolgimento per una facile applicazione

Applicazione

- tesa® 64432 è raccomandato per la giunzione di vari tipi di materiali
- Il nastro in carta flatback può essere utilizzato come materiale stencil per la sabbiatura a grana bassa o media
- tesa® 64432 è adatto come nastro protettivo anti-scheggia per specchi da interno

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | carta liscia | • Spessore totale | 300 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 7 % | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 100 °C |
| • Resistenza alla trazione | 106 N/cm | • Strappabile a mano | buono |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64432>

tesa[®] 64432

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 7 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64432>