



tesa[®] 4423

Informazioni Prodotto

Nastro in carta per per scritte e decorazioni per sabbiature a breve termine

Descrizione prodotto

Questo nastro è adatto per la maggior parte di tutte la applicazioni di pittura durante la costruzione o il rinnovo di navi e barche. È idoneo per una varietà di comuni superfici come il vetro, l'alluminio, il legno e specialmente il PVC rigido.

Applicazione

Chiusura e rinforzo di cartoni da spedizione.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | carta liscia | • Spessore totale | 145 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 5 % | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 60 °C |
| • Resistenza alla trazione | 57 N/cm | • Strappabile a mano | ottimo |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4423

Informazioni Prodotto

Info aggiuntive

Le uniche caratteristiche di tesa® 4423 offrono ulteriori benefici: *Può essere spelato facilmente *Flessibile e facile da tagliare con le mani *Non si deforma quando viene usato per lunghe linee dritte (ad es. mascheratura di linee bianche nella costruzione di barche o nella verniciatura multicolore di sottili strisce).

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04423>