

tesa® 4101 PV2



Informazioni Prodotto

Film per ufficio con supporto in cellulosa idratata

Descrizione prodotto

tesa® 4101 PV 2 è costituito da un film di cellulosa idratata rivestito con un adesivo in gomma.

Tratti di sostenibilità

- Supporto in cellulosa idratata di origine biologica

Caratteristiche

- Il supporto si caratterizza per un'elevata rigidità e una bassa carica elettrostatica
- È possibile dispensare lunghe strisce di nastro senza alcun effetto di arricciatura
- Il film di cellulosa idratata può essere tagliato (separato) in modo netto tramite una striscia di strappo tesa® sottostante.
- Il nastro può essere facilmente strappato a mano

Applicazione

tesa® 4101 PV 2 è utilizzato principalmente per applicazioni generali di cancelleria e ufficio, come la chiusura di piccole scatole, buste o cartoni leggeri. Il nastro può essere facilmente applicato con dispenser da scrivania tesa®.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------|-------|
| • Supporto | idrato cellulosa | • Spessore totale | 51 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale e sintetica | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|------------------------------|---------|----------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 25 % | • Strappabile a mano | si |
| • Resistenza alla trazione | 42 N/cm | • Trasparenza | si |
| • Bassa forza di svolgimento | si | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 5 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4101 PV2

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

