



# tesa® 60462 Duct Tape

## Informazioni Prodotto

Nastro adesivo telato per usi generici



### Descrizione prodotto

Il nastro adesivo per impieghi gravosi tesa® 60462 è il supporto perfetto per i compiti più difficili. Realizzato con materiale riciclato e con il nostro noto adesivo in gomma sintetica senza solventi, questo nastro non solo è più resistente ma anche più sostenibile che mai. Con una qualità superiore, il nastro adesivo per impieghi gravosi tesa® 60462 è una scelta affidabile e duratura per tutte le vostre esigenze.

### Tratti di sostenibilità

- Il 67% del supporto è costituito da plastica riciclata post-consumo, che rappresenta il 30% del prodotto totale
- Ogni rotolo in 50mm:50m sostituisce 90 grammi di plastica vergine con riciclato post-consumo



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Caratteristiche

- Elevata adesione istantanea su molti materiali
- Si srotola facilmente ed è semplice da strappare a mano
- Idrorepellente e durevole

### Applicazione

Il prodotto può essere utilizzato per una varietà di applicazioni generiche come

- fissaggio di film protettivi ad es. film in plastica e fogli di carta
- fissaggio e cinturaggio di fili, cavi e oggetti sfusi
- sigillatura, marcatura e mascheratura anche su superfici leggermente ruvide

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

|                                                |                      |                       |        |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| • Supporto                                     | tela laminata con PE | • Riciclato           | 30 %   |
| • A base biologica (contenuto di bio-carbonio) | 67 %                 | • Spessore totale     | 215 µm |
| • Massa adesiva                                | gomma sintetica      | • Spessore del nastro | 215 µm |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60462>



# tesa® 60462

## Duct Tape

### Informazioni Prodotto

#### Proprietà/Valori di prestazione

|                            |                              |                                       |        |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura   | 16 %                         | • Resistenza all'umidità              | buono  |
| • Resistenza alla trazione | 40 N/cm                      | • Strappabile a mano                  | buono  |
| • Mesh                     | 27 threads/inch <sup>2</sup> | • Tack                                | ottimo |
| • Resistente all'acqua     | ottimo                       | • Temperatura di funzionamento fino a | 60 °C  |
| • Resistenza all'abrasione | ottimo                       | • Temperatura minima di applicazione  | 5 °C   |

#### Adesività su

|                        |        |                        |        |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| • Adesione al supporto | 5 N/cm | • Adesività su Acciaio | 8 N/cm |
|------------------------|--------|------------------------|--------|

### Certificati di sostenibilità

#### Certificati di sostenibilità

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

### Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60462>