

tesa® 64620

Biadesivo

Informazioni Prodotto

Nastro in film PP da 185 µm biadesivo



Descrizione prodotto

tesa® 64620 è un nastro biadesivo autoadesivo, composto da un supporto in PP bianco e un sistema adesivo a base di gomma sintetica (hotmelt).

Caratteristiche

- tesa® 64620 è protetto da un liner in carta siliconata.
- Grazie all'adesivo hotmelt, tesa® 64620 è privo di solventi e offre un'elevata adesività iniziale.

Applicazione

- Posa di pavimenti
- Nastro di fissaggio multiuso

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	film di PP	• Colore	bianco
• Massa adesiva	gomma sintetica	• Colore del liner	marrone
• Tipo di liner	carta siliconata	• Peso del liner	78 g/m ²
• Spessore totale	185 µm	• Spessore del liner	70 µm

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	700 %	• Resistenza di lungo periodo alle temperature	40 °C
• Resistenza alla trazione	30 N/cm	• Resistenza statica allo scivolamento a 40°C	buono
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	basso	• Resistenza statica allo scivolamento a 70°C	medio
• Resistenza di breve periodo alle temperature	80 °C	• Tack	ottimo

tesa® 64620

Biadesivo

Informazioni Prodotto

Adesività su

- | | | | |
|------------------------------------|-----------|---|-----------|
| • Adesività su PE (iniziale) | 5 N/cm | • Adesività su PVC (dopo 14 giorni) | 10 N/cm |
| • Adesività su PE (dopo 14 giorni) | 8 N/cm | • Adesività su Acciaio (iniziale) | 9.5 N/cm |
| • Adesività su PP (iniziale) | 8.5 N/cm | • Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) | 14.5 N/cm |
| • Adesività su PP (dopo 14 giorni) | 12.5 N/cm | • Adesività su Acciaio (covered side, iniziale) | 10.5 N/cm |
| • Adesività su PVC (iniziale) | 7.5 N/cm | | |

Info aggiuntive

Adatto per materiali da pavimentazione privi di plastificanti

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64620>