



# tesa® Professional 60950

## Informazioni Prodotto



### Nastro antiscivolo super resistente

#### Descrizione prodotto

tesa® 60950 è basato su un supporto PVC con un forte adesivo acrilico. Il robusto e duraturo rivestimento adesivo assicura un elevato effetto antiscivolo fino a un massimo di due anni in zone soggette a un uso normale. La combinazione di un substrato PVC rivestito in ossido di alluminio e un adesivo acrilico crea un effetto antiscivolo ottimale. Il nastro antiscivolo è strappabile a mano e dopo l'applicazione non si verificano effetti di ritiro. L'area applicativa ideale di tesa® 60950 è ovunque sia richiesta una pavimentazione antisdrucchiolo sicura.

Il nastro antiscivolo con un livello di abrasione 60 offre la protezione ideale per impedire di scivolare e di conseguenza contribuisce a prevenire incidenti in ambienti industriali e sul posto di lavoro. Il nastro adesivo antiscivolo tesa® 60950 è certificato in base alle norme DIN 51130 e si distingue per la resistenza all'acqua salmastra e agli agenti chimici; inoltre può essere strappato a mano ed essere rimosso senza difficoltà. Il nastro è disponibile in altri tre colori: nero/giallo (tesa® 60951), trasparente (tesa® 60952) e fluorescente (tesa® 60953).

#### Applicazione

Ogni ambito in cui è richiesta sicurezza.

#### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

#### Composizione prodotto

|                   |                                        |                       |        |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------|
| • Supporto        | PVC film coated with mineral particles | • Spessore del liner  | 180 µm |
| • Massa adesiva   | acrilico                               | • Spessore del nastro | 720 µm |
| • Spessore totale | 900 µm                                 |                       |        |

#### Proprietà/Valori di prestazione

|                              |         |                                |       |
|------------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • Allungamento a rottura     | 25 %    | • Fluorescente                 | no    |
| • Resistenza alla trazione   | 30 N/cm | • Resistenza ad agenti chimici | buono |
| • Adatto per la fustellatura | si      | • Strappabile a mano           | buono |
| • Facile da rimuovere        | no      |                                |       |

#### Adesività su

|                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa® Professional 60950

Informazioni Prodotto

## Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60950>