tesa® CaRes 51445 PV11

Informazioni Prodotto

Nastro adesivo macerabile per giunte

Descrizione prodotto

tesa CaRes® 51445 è un nastro per giunte macerabile, con un liner composto da carta liscia e un adesivo acrilico modificato idrosolubile.

Caratteristiche principali di tesa CaRes® 51445:
• Adesivo brevettato resistente al calcio (CaRes) per una durata massimizzata di giunte permanenti su carta, contenente carbonato di calcio (CaCO3)
• Supporto forte e sottile per garantire un basso spessore totale della giunta
• Supporto stampabile e rivestibile per una facile elaborazione ulteriore
• Elevata resistenza allo scivolamento
• Elevata resistenza al calore
• Buoni valori di adesione su molti tipi di carta

tesa CaRes® 51445 è certificato da laboratori indipendenti per:
• Macerabilità in accordo con TAPPI UM-213 su tutti i range di pH (pH3 – pH9)
• Resistenza al carbonato di calcio in accordo con PTS 302/13

Applicazione

tesa CaRes® 51445 è particolarmente adatto per:
• Giunte testa a testa permanenti manuali
• Utilizzo con applicatori automatici per giunte testa a testa

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	carta liscia	• Spessore totale	80 µm
• Massa adesiva	repulpable tackified acrylic	• Colore	blu
• Tipo di liner	repulpable siliconised paper		

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	6 %	• Resistenza statica allo scivolamento	ottimo
• Resistenza alla trazione (trasversale)	30 N/cm	• Tack	medio

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=51445

tesa® CaRes 51445 PV11

Informazioni Prodotto

Info addizionali

Altri prodotti per giunte:
• tesa® 51444 – supporto più resistente per maggiore sicurezza delle giunte
• tesa®51455 – liner forato per una più semplice applicazione manuale
• tesa®51465 – liner forato e strisce di divisione per un fissaggio sicuro del nastro durante la preparazione manuale della giunta
• tesa® 61445 – supporto nero per rilevamento ottico

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=51445