



tesa® 4024 PV5



Informazioni Prodotto

Nastro per imballaggio universale

Descrizione prodotto

tesa® 4024 PV5 è basato su un supporto in PP ricoperto di uno speciale adesivo acrilico a base d'acqua con un tack elevato.

Tale proprietà garantisce una buona sigillatura immediatamente dopo l'applicazione.

Caratteristiche

- Svolgimento rumoroso
- Eccellente resistenza all'invecchiamento
- Può essere usato in tutti i comuni dispenser manuali e nelle macchine.
- Poiché il prodotto non contiene cloro, ed è basato solo su derivati di oli minerali, lo smaltimento attraverso il trattamento termico non provoca danni all'ambiente.
- Il processo di riciclaggio dei cartoni da imballo non verrà interrotto così come confermato dalle principali compagnie di riciclaggio e produzione di carta

Applicazione

Sigillatura manuale e automatica di cartoni di peso leggero-medio.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PP | • Spessore totale | 50 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|--------------------|
| • Allungamento a rottura | 140 % | • Bassa forza di svolgimento | si |
| • Resistenza alla trazione | 45 N/cm | • Informazioni sul trasporto | Temperature 0-70°C |
| • Applicazione automatica | si | • Peso dell'imballaggio | Up to 15 kg |
| • Applicazione manuale | si | • Silent unwinding | no |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Info aggiuntive

tesa® 4024 è disponibile nella variante di prodotto PV4, con uno svolgimento più resistente ma più silenzioso.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04024>



tesa® 4024 PV5

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

La versione di prodotto PV4 è stampabile

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04024>