



tesa® 4713

Informazioni Prodotto



tesa® 4713 – Nastro da Imballaggio di Carta da Fonti Sostenibili

Descrizione prodotto

tesa® 4713 è un nastro da imballaggio generico composto da un supporto di carta crespata e un adesivo di gomma naturale. Il supporto di tesa® 4713 è realizzato con carta proveniente da foreste certificate e da altre fonti controllate. L'adesivo in gomma naturale è caratterizzato da una buona adesione su diverse tipologie di superfici così come da un buon tack.

La speciale composizione di tesa® 4713 lo rende adatto ad essere gettato insieme all'imballaggio cui viene applicato; la separazione tra il nastro e il cartone avviene, in seguito, durante il processo di riciclaggio senza disturbarlo in alcun modo in conformità con la certificazione INGEDE Method.

Un passo avanti

Questo indicatore è il nostro tentativo di aiutarvi a individuare più facilmente i prodotti più sostenibili. Per saperne di più: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tratti di sostenibilità



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applicazione

- Chiusura di cartoni
- Adatto per imballaggi medio-leggeri (fino a 10kg)
- Buona adesione su cartoni riciclati
- Stampabile
- Adatto per l'applicazione tramite dispenser manuali ed automatici
- Adatto al riciclaggio in conformità con la certificazione INGEDE Method

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | Carta | • Spessore totale | 125 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|--------|
| • Colori disponibili | bianco |
|----------------------|--------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04713>



tesa® 4713

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	8 %	• Applicazione manuale	si
• Resistenza alla trazione	30 N/cm	• Strappabile a mano	ottimo
• Applicazione automatica	si		

Adesività su

• Adesività su Acciaio	2.8 N/cm
------------------------	----------

Info aggiuntive

tesa® 4713 è disponibile nei colori avana e bianco.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04713>