



tesa® 64606

Informazioni Prodotto

Montaggio di cliché nella stampa flessografica, specialmente su cartoni ondulati post-stampa

Descrizione prodotto

tesa® 64606 PV3 è un nastro biadesivo giallo-trasparente di 300 µm / 12 mil di spessore, che comprende un supporto in PVC e un sistema di massa adesiva in gomma.

tesa® 64606 PV3 è espressamente designato per il montaggio di cliché nell'industria della stampa flessografica. Grazie alle sue caratteristiche, tesa® 64606 PV3 è la soluzione ideale per l'applicazione del nastro sui cliché, prima che il tutto sia montato sul supporto filmico; nella pratica comune su cartoni ondulati post-stampa.

Adesivo:

- Alti valori di adesione e resistenza allo scivolamento, anche quando il composto è immagazzinato per lunghi periodi.
- L'alta adesione e resistenza allo scivolamento non permette il verificarsi di fenomeni di sollevamento bordi, anche quando la stampante lavora da tempo e ad alta velocità.
- Grazie alle proprietà adesive specialmente ottimizzate, il nastro e il cliché possono essere facilmente riposizionati durante il montaggio

Supporto:

- Il supporto trasparente rende i segni di registro chiaramente visibili

Liner:

- Il liner crespato previene sacche d'aria e l'arricciamento del nastro
- Il liner è siliconato, il che significa facile applicazione e rimozione

Applicazione

tesa® 64606 PV3 è specialmente indicato per il montaggio di fotopolimeri nell'industria della stampa flessografica, specialmente su cartoni ondulati post-stampa

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| • Supporto | film di PVC | • Tipo di liner | carta crespata |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | siliconata |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Categoria di spessore | 300 |
|-------------------------|-----|



tesa® 64606

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64606>