



tesa® 66020

Informazioni Prodotto



Nastro per montaggio clichè da 200 µm per cartoni ondulati post-stampa

Descrizione prodotto

tesa® 66020 è un nastro biadesivo blu traslucido da 200 µm (8 mil) di spessore con un supporto di PP e un adesivo acrilico.

È progettato specificatamente per il montaggio di clichè ondulati su pellicole di supporto in poliestere, dove i clichè sono tipicamente montati "piatti". Prima si applica il nastro sul clichè, poi si rimuove il liner e il clichè viene fissato sulla pellicola di supporto.

Adesivo:

- Elevati valori di adesione ed elevata resistenza allo scivolamento per un fissaggio efficace, anche durante processi di stampa lunghi e quando il composto viene conservato per lunghi periodi
- Grazie alle sue proprietà adesive ottimizzate, il nastro e il clichè possono essere riposizionati durante il montaggio

Supporto:

- Il supporto traslucido rende i marchi registrati sulla pellicola di supporto chiaramente visibili

Liner:

- La struttura crespata del liner previene intrappolamento d'aria e arricciatura del nastro
- Liner siliconato per facile rimozione

Caratteristiche

- High adhesion values and shear resistance for reliable bond, even during long print runs and when the composite is stored for longer periods
- Due to the specially optimized adhesive properties, the tape and plate can be repositioned during mounting
- Translucent backing makes register marks on carrier film clearly visible
- The creped liner structure prevents air trapping and tape curling
- Siliconized liner for easy removal

Applicazione

Montaggio di fotopolimeri su pellicole di supporto in poliestere per cartoni ondulati post-stampa

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| • Supporto | film di PP | • Tipo di liner | carta crespata |
| • Massa adesiva | acrilico | | siliconata |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=66020>



tesa[®] 66020

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- Categoria di spessore 200

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=66020>