

tesa® 4934

Informazioni Prodotto



Nastro biadesivo in tessuto

Descrizione prodotto

tesa® 4934 è un nastro biadesivo. È composto da un supporto in tessuto con un rivestimento adesivo spesso e molto appiccicoso.

Caratteristiche

- L'adesivo in gomma sintetica è privo di solventi.
- tesa® 4934 è un nastro di montaggio universale.
- tesa® 4934 si può facilmente strappare a mano.

Applicazione

Grazie al supporto in tessuto flessibile e all'elevato spessore dell'adesivo, è particolarmente indicato per il fissaggio su superfici ruvide e fibrose, ad esempio per la posa di moquette.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | tela | • Spessore totale | 200 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | bianco |
| • Tipo di liner | carta siliconata | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 20 % | • Resistenza di lungo periodo alle temperature | 40 °C |
| • Resistenza alla trazione | 35 N/cm | • Resistenza statica allo scivolamento a 23°C | medio |
| • Resistenza all'invecchiamento (UV) | medio | • Resistenza statica allo scivolamento a 40°C | ottimo |
| • Resistenza all'umidità | buono | • Resistenza statica allo scivolamento a 70°C | basso |
| • Resistenza di breve periodo alle temperature | 60 °C | • Tack | ottimo |

tesa® 4934

Informazioni Prodotto

Adesività su

- | | | | |
|------------------------------------|-----------|---|-----------|
| • Adesività su PE (iniziale) | 8 N/cm | • Adesività su PVC (iniziale) | 14 N/cm |
| • Adesività su PE (dopo 14 giorni) | 8.5 N/cm | • Adesività su PVC (dopo 14 giorni) | 22.5 N/cm |
| • Adesività su PP (iniziale) | 16 N/cm | • Adesività su Acciaio (iniziale) | 14.5 N/cm |
| • Adesività su PP (dopo 14 giorni) | 24.5 N/cm | • Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) | 24 N/cm |

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4934>