



tesa® Softprint 52015 SteelMaster



Informazioni Prodotto

Nastro per montaggio cliché (medio-forte) per stampe combinate/fondi pieni

Descrizione prodotto

tesa® 52015 Softprint Steel Master è nastro biadesivo in schiuma, specialmente studiato per il montaggio di cliché in fotopolimero con uno spessore di 1,70mm (0,067") o 2,54mm(0,100") nella stampa flessografica di etichette. La schiuma medio-forte lo rende la soluzione ideale per combinazioni di stampa e fondi pieni.

Caratteristiche della schiuma:

- Schiuma altamente ammortizzante, con per una eccellente qualità di stampa
- Rivestimento di lunga durata per satmpe ad elevata velocità
- Bassa tolleranza dello spessore per una veloce preparazione della stampa ed una riduzione degli sprechi.

Proprietà dell'adesivo

- Elevato fissaggio dal lato aperto verso i cilindri in acciaio o gli sleeve per evitare il movimento dei cliché
- Elevato fissaggio al cliché per evitare l'uscita dai bordi o il movimento del cliché
- Costante potere di fissaggio per un facile posizionamento e specialmente per un facile smontaggio del cliché e del nastro
- Struttura dell'adesivo molto coesa per uno smontaggio senza residui

Proprietà aggiuntive

- Il liner in PP strutturato previene la formazione di bolle d'aria durante il montaggio del cliché
- Il logo di colore blu indica una schiuma di media qualità

Applicazione

tesa® 52015 Softprint Steel Master è un nastro biadesivo in schiuma con uno spessore di 380µm (15 mil), specificatamente progettato per il montaggio di cliché in fotopolimero con uno spessore di 1.70mm (0.067") o 2.54mm (0.100") nella stampa flessografica di etichette.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|--|-------------------|--------|
| • Supporto | Schiuma di PE con rivestimento in film | • Tipo di liner | PP |
| • Massa adesiva | acrilico modificato | • Spessore totale | 430 µm |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------|-----|-----------|--------------|
| • Categoria di spessore | 380 | • Durezza | medio - duro |
| • Colore logo | blu | | |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=52015>



tesa® Softprint 52015 SteelMaster

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=52015>