

tesa® 51618

Informazioni Prodotto



Nastro in pile PET con adesivo a base di gomma

Descrizione prodotto

tesa® 51618 è un nastro per la copertura dei cablaggi che viene applicato principalmente sui cablaggi nel vano passeggeri.

Combina caratteristiche importanti come smorzamento del rumore, resistenza all'abrasione e forza di raggruppamento, mantenendo i cablaggi flessibili e supportando un facile processo di assemblaggio presso l'OEM.

tesa® 51618 è un nastro per cablaggi in pile PET con adesivo a base di gomma ottimizzato per l'applicazione manuale.

Colore: Nero

Caratteristiche

- Prestazioni di smorzamento del rumore
- Prestazioni di base di resistenza all'abrasione
- Aspetto flessibile e liscio
- Resistente allo strappo per un sicuro raggruppamento dei cablaggi
- Forza di svolgimento stabile per comportamento costante durante l'applicazione
- Prestazioni di resistenza all'invecchiamento
- Forte adesione
- Facile da strappare a mano per un'applicazione rapida

Applicazione

tesa® 51618 è progettato per fornire un buon smorzamento dei rumori e prestazioni sicure di raggruppamento sui cablaggi. Il nastro viene principalmente applicato sui cablaggi per il vano passeggeri. Il cablaggio rimane flessibile dopo l'applicazione del nastro.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------|--------|
| • Supporto | fleece di PET | • Spessore totale | 250 µm |
| • Massa adesiva | base gomma | | |

tesa® 51618

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|---|---------------------|--|---------|
| • Allungamento a rottura | 20 % | • Resistenza all'abrasione (mandrino 5mm, LV312) | Class A |
| • Resistenza alla trazione | 37 N/cm | • Resistenza massima alla temperatura | 105 °C |
| • Forza di svolgimento (larghezza rotolo > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Resistenza min. alle temperature | -40 °C |
| • Forza di svolgimento (larghezza rotolo ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Smorzamento dei rumori (LV312) | Class C |
| • Resistenza all'abrasione (mandrino 10mm, LV312) | Class B | | |

Adesività su

- Adesività su Acciaio 3 N/cm

Info aggiuntive

Larghezze standard: 9, 19, 25, 32 mm

Lunghezze standard: 15, 25 m

- Sono possibili la maggior parte delle combinazioni di larghezza e lunghezza
- Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta
- Diametro standard del nucleo: 38 mm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51618>