



tesa® 58420

Informazioni Prodotto



Nastro per giunte di pannelli altamente resistente all'invecchiamento

Descrizione prodotto

tesa® 58420 è un nastro trasparente in PET con un adesivo acrilico modificato. È altamente resistente all'invecchiamento anche in condizioni ambientali estreme come alte o basse temperature, o alta umidità. tesa® 58420 mostra eccellenti caratteristiche di tack iniziale e di adesione finale soprattutto su superfici ruvide come pannelli di mobili MDF o HDF.

La resistenza alla propagazione delle lacerazioni in direzione longitudinale è essenziale per la giunta di pannelli. Il supporto di PET reindirizza qualsiasi lacerazione in direzione trasversale e in tal modo assicura una giunta stabile essendo sottile e conformabile.

tesa® 58420 è adatto per l'utilizzo con in applicatori automatici ed è disponibile in rulli fino a 660 m di lunghezza.

Caratteristiche

- It ensures a stable splice while being thin and conformable.
- It is highly ageing resistant even under extreme ambient conditions such as high or low temperature or high humidity.

Applicazione

Giunta di pannelli nell'industria del mobile, ad es. pannelli per

- Armadi da cucina
- Guardaroba
- Armadi
- Scaffali

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|
| • Supporto | film di PET | • Spessore totale | 105 µm |
| • Massa adesiva | acrilico modificato | • Colore | trasparente |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------|-------|----------------------------|---------|
| • Allungamento a rottura | 200 % | • Resistenza alla trazione | 81 N/cm |
|--------------------------|-------|----------------------------|---------|

Adesione ai valori

- | | |
|-----------|----------|
| • Acciaio | 8.5 N/cm |
|-----------|----------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=58420>



tesa[®] 58420

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=58420>