



tesa® Sleeve 51036 PV7



Informazioni Prodotto

Sleeve® con doppio strato di tessuto di protezione dall'abrasione e maggiore flessibilità dei cablaggi nel vano motore e nell'abitacolo passeggeri

Descrizione prodotto

tesa Supersleeve® 51036 PV7 è uno Sleeve® per cablaggi in tessuto di PET con un avanzato adesivo acrilico senza solventi. Assicura una migliore protezione contro l'abrasione e resiste alle alte temperature e alle condizioni ambientali difficili.

L'adesivo acrilico di cui è dotato è compatibile con i nuovi materiali dei cavi senza alogeni (PE/PP) e assicura una maggiore durabilità ad alte temperature. tesa Supersleeve® 51036 PV7 è stato progettato appositamente per garantire semplicità ed efficienza delle applicazioni longitudinali. La struttura del prodotto Supersleeve® minimizza il contatto dell'adesivo con i fili, per garantire la massima flessibilità del cablaggio.

Su richiesta, è disponibile un taglio della lunghezza su misura, per uno strappo rapido e pulito.

Caratteristiche

- Resistenza superiore all'abrasione
- Resistenza alle temperature elevate
- Elevata flessibilità
- Applicazione longitudinale facile ed efficiente
- Soluzione ideale per cablaggi "pigtail" di piccole dimensioni
- Eccellente compatibilità con i cavi
- Resistente all'invecchiamento
- Resistente ai fattori ambientali
- Ritardante di fiamma
- Anti-appannamento
- Senza alogeni
- Resistente agli strappi

Applicazione

tesa Supersleeve® 51036 PV7 è stato sviluppato per la fasciatura delle aree di cablaggio soggette a requisiti rigorosi di resistenza alle temperature e all'abrasione, nonché di flessibilità del cablaggio. I principali campi di applicazione sono i cablaggi del motore delle automobili e dell'abitacolo passeggeri.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | tela di PET | • Spessore totale | 485 µm |
| • Massa adesiva | advanced acrylic | | |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51036>



tesa® Sleeve 51036 PV7

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|--------|
| • Resistenza all'abrasione (mandrino 10mm, LV312) | Class E | • Resistenza massima alla temperatura | 150 °C |
| • Resistenza all'abrasione (mandrino 5mm, LV312) | Class D | • Resistenza min. alle temperature | -40 °C |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Info aggiuntive

Larghezze standard: 50, 95, 140, 190, 230 mm

Lunghezze standard: 50 m

Per i cablaggi "pigtail" più piccolo, con un diametro inferiore a 10 mm

- Diametro standard del nucleo: 76 mm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51036>