



tesa® 4190

Informazioni Prodotto



Nastro da imballaggio per apertura senza taglio

Descrizione prodotto

tesa®4190 è un nastro da imballo per aperture senza taglio di scatole e cartoni (senza usare coltelli). È basato su un PP filmico da 28µm e un adesivo in gomma sintetica. La caratteristica principale è il “fingerlift”- facile da identificare poiché stampato in rosso” – per aprire senza tagliare. Il prodotto è disponibile sia trasparente sia stampato e di differenti dimensioni. Il nastro è adatto per applicazioni manuali e automatiche e possiede uno svolgimento rumoroso.

Caratteristiche:

- Elimina il rischio di tagliare beni preziosi e di danneggiare l'interno dell'imballaggio
- La sicura e semplice apertura senza l'utilizzo di coltelli riduce il rischio di infortuni
- Scatole chiuse in maniera sicura e valida grazie alla forte adesività
- Ecologico – come nastro da imballaggio può essere rimosso con un solo movimento rapido, che porta ad una migliore riciclabilità

Caratteristiche

- eliminates the risk of cutting into your valuable goods and damage of inner packaging
- simple and safe opening without using a knife reduces the risk of human injuries
- safe and reliable closed boxes due to strong adhesive
- eco friendly as the packaging tape can be removed in one swift motion which leads to better recyclability

Applicazione

Imballaggio manuale e automatico di cartoni dal peso leggero o medio.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PP | • Spessore totale | 45 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 145 % | • Applicazione manuale | si |
| • Resistenza alla trazione | 43 N/cm | | |

Adesione ai valori

- | | |
|-----------|--------|
| • Acciaio | 5 N/cm |
|-----------|--------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04190>



tesa[®] 4190

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04190>