



# tesa<sup>®</sup> 51025 PV10



## Informazioni Prodotto

Nastro in tessuto PET strappabile a mano per fissaggi basici

### Descrizione prodotto

tesa<sup>®</sup> 51025 PV10 è un nastro in tessuto PET per cablaggi con un adesivo a base di gomma senza solventi.

Caratteristiche principali:

- Resistenza a temperature 125°C/3000h
- Adesivo senza solventi
- Strappabile a mano

Colore: Nero

### Caratteristiche

- Temperature resistance 125°C
- Stable unwinding force
- Solvent-free adhesive
- Handtearable

### Applicazione

tesa<sup>®</sup> 51025 PV10 è indicato per fissaggi basici nel comparto passeggero, fino a temperature di 125°C.

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |             |                   |        |
|-----------------|-------------|-------------------|--------|
| • Supporto      | tela di PET | • Spessore totale | 160 µm |
| • Massa adesiva | base gomma  |                   |        |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |   |                     |  |         |
|---|---------------------|--|---------|
| • Allungamento a rottura                          | 25 %                | • Resistenza all'abrasione (mandrino 5mm, LV312) | Class A |
| • Resistenza alla trazione                        | 80 N/cm             | • Resistenza massima alla temperatura            | 125 °C  |
| • Forza di svolgimento (larghezza rotolo > 9mm)   | 8 N/roll (30 m/min) | • Resistenza min. alle temperature               | -40 °C  |
| • Forza di svolgimento (larghezza rotolo ≤ 9mm)   | 8 N/roll (30 m/min) | • Smorzamento dei rumori (LV312)                 | Class A |
| • Resistenza all'abrasione (mandrino 10mm, LV312) | Class B             | • Tensione di ripartizione                       | 6300 V  |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51025>



# tesa<sup>®</sup> 51025 PV10

## Informazioni Prodotto

### Adesione ai valori

- Acciaio 6.5 N/cm

### Info aggiuntive

Larghezza standard: 9, 19, 25, 32, 38 mm

Lunghezza standard: 25, 50 m

- La maggior parte delle combinazioni di lunghezza e larghezza sono disponibili
- Altre dimensioni sono disponibili su richiesta
  
- Diametro standard del mandrino: 38 mm

## Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51025>