



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV6



## Informazioni Prodotto

Nastro da imballo trasparente

### Descrizione prodotto

Le proprietà dell'adesivo assicurano una buona aderenza su tutti i tipi di superficie e un'efficace sigillatura.

### Caratteristiche

- Dato che il prodotto è privo di cloro ed è costituito esclusivamente da derivati dell'olio minerale, lo smaltimento tramite trattamento termico è ecocompatibile.
- Il processo di riciclaggio dei rifiuti del cartone non verrà compromesso, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e dalle cartiere.
- L'applicazione della protezione dell'etichetta può essere facilmente eseguita utilizzando gli erogatori di protezione dell'etichetta disponibili in commercio.
- Rispetto alla maggior parte degli altri nastri acrilici a base acquosa in PP, tesa<sup>®</sup> 4204 PV 6 garantisce un migliore ancoraggio dell'adesivo, riducendo il rischio della presenza di residui di adesivo dopo la rimozione.
- Grazie alla stabilità all'invecchiamento, può essere conservato per lunghi periodi di tempo.

### Applicazione

tesa<sup>®</sup> 4204 PV 6 è consigliato per la sigillatura automatica di sacchetti, lattine, fusti e per la protezione di etichette di alta qualità.

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |            |                   |       |
|-----------------|------------|-------------------|-------|
| • Supporto      | film di PP | • Spessore totale | 58 µm |
| • Massa adesiva | acrilico   |                   |       |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                          |       |                            |         |
|--------------------------|-------|----------------------------|---------|
| • Allungamento a rottura | 150 % | • Resistenza alla trazione | 50 N/cm |
|--------------------------|-------|----------------------------|---------|

### Adesività su

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV6

Informazioni Prodotto

## Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04204>