



tesa® 4330

Informazioni Prodotto



Nastro in carta per verniciatura con essiccazione in forno fino a 140°C

Descrizione prodotto

tesa® 4330 è un nastro per mascheratura a crespatura fine, flessibile e resistente all'umidità con un'elevata resistenza alla trazione.

Tratti di sostenibilità



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applicazione

Ulteriori applicazioni sono, ad es.:

- mascheratura di circuiti stampati prima della cromatura
- cinturaggio di cavi
- imballaggio

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------|
| • Supporto | carta leggermente crespata | • A base biologica (di peso) | 48 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 175 µm |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 12 % | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 140 °C |
| • Resistenza alla trazione | 42 N/cm | • Strappabile a mano | ottimo |
| • Facile da rimuovere | si | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Info aggiuntive

Questo nastro garantisce finiture con bordi netti grazie alla sua struttura a crespatura fine. L'adesione alla pittura e ai mastici al lato opposto del nastro è eccellente.

tesa® 4330 può essere rimosso molto facilmente senza lasciare alcun residuo.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04330>



tesa® 4330

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

tesa® 4330 è inoltre disponibile per il taglio/fustellatura con liner in carta (4330 PV1)

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04330>