



tesa® 50565

Informazioni Prodotto



Robusto nastro in alluminio 50 µm con e senza liner (PV1 e PV0)

Descrizione prodotto

Il tesa® 50565 è composto da un foglio di alluminio da 50 µm rivestito di adesivo acrilico. Il nastro americano in alluminio è ritardante di fiamma secondo UL 510, impermeabile al vapore e resistente a oli e acidi. L'adesivo acrilico consente un'eccellente adesione a superfici polari, è resistente all'umidità e presenta un elevato livello di conduzione termica. La strappabilità a mano consente un utilizzo senza fatica e rende il nastro apprezzato dagli artigiani. Questo nastro di alluminio può essere utilizzato per applicazioni di protezione, copertura, isolamento e riparazione in combinazione con qualsiasi superficie metallica. È ideale per la riparazione professionale di sistemi di riscaldamento, tetti e scarichi. Il nastro americano in alluminio è disponibile con (PV1) e senza carta di rilascio (PV0). È resistente all'invecchiamento ed è indicato per applicazioni sia in interni che in esterni.

Applicazione

- Montaggio di spirali refrigeranti
- Utilizzi generali per l'isolamento termico
- Sigillatura di condotti
- Mascheratura, protezione, riparazione, chiusura..e molto altro!

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	foglio di alluminio	• Colore del liner	bianco
• Massa adesiva	acrilico	• Spessore del liner	65 µm
• Tipo di liner	carta	• Spessore del nastro	_NULL µm
• Spessore totale	90 µm		

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	8 %	• Strappabile a mano	buono
• Resistenza alla trazione	35 N/cm	• Temperatura di funzionamento da	-40 °C
• Aspetto del supporto (visual)	reflective	• Temperatura di funzionamento fino a	160 °C

Adesività su

- Adesività su Acciaio 6 N/cm



tesa® 50565

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50565>