



tesa® 58290

Informazioni Prodotto

Nastro per giunte di pannelli resistente all'invecchiamento

Descrizione prodotto

tesa® 58290 è un nastro trasparente a base di PET con un adesivo acrilico. Resiste all'invecchiamento anche se sottoposto a temperature basse o elevate e alta umidità. tesa® 58290 possiede un ottimo tack iniziale e un'adesione permanente forte, specialmente su superfici ruvide come pannelli per mobili MDF o HDF.

La resistenza alla propagazione della lacerazione in direzione longitudinale è essenziale per l'applicazione di giunte di pannelli. Il supporto di PET reindirizza ogni strappo in direzione trasversale e, in questo modo, assicura una giunta stabile, essendo sottile e conformabile.

tesa® 58290 è adatto all'utilizzo con applicatori automatici ed è disponibile in rotoli lunghi fino a 660m.

Caratteristiche

- Resistance to tear propagation in longitudinal direction is essential for backboard splicing applications.
- The PET backing redirects any tear into cross direction and thereby ensures a stable splice while being thin and conformable.
- tesa® 58290 has very good initial tack and a strong permanent adhesion, especially on rough surfaces such as MDF or HDF furniture panels.
- It is ageing resistant even when exhibited to high or low temperatures and high humidity.

Applicazione

Giunte di pannelli nell'industria dei mobile, ad es. pannelli per:

- Armadi da cucina
- Guardaroba
- Armadi
- Scaffali

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| • Supporto | film di PET | • Spessore totale | 100 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | • Colore | trasparente |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------|-------|----------------------------|---------|
| • Allungamento a rottura | 200 % | • Resistenza alla trazione | 81 N/cm |
|--------------------------|-------|----------------------------|---------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=58290>



tesa[®] 58290

Informazioni Prodotto

Adesione ai valori

- Acciaio 6 N/cm

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=58290>