



tesa® 4318 PV2



Informazioni Prodotto

Nastro in carta ad elevate prestazioni per mascheratura fino a 160°C

Descrizione prodotto

tesa® 4318 PV2 è un nastro in carta per mascheratura flessibile e a crespatura fine, particolarmente idoneo per lavori di verniciatura di elevata qualità (pitture a base acqua e solventi) seguiti da essiccazione in forno.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------|
| • Supporto | carta leggermente crespata | • A base biologica (di peso) | 52 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 170 µm |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 12 % | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 160 °C |
| • Resistenza alla trazione | 47 N/cm | • Strappabile a mano | ottimo |
| • Facile da rimuovere | si | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 4 N/cm |
|------------------------|--------|

Info aggiuntive

Pitture ed anche sistemi a mastice aderiscono molto bene al supporto evitando ogni tipo di sgocciolamento.

tesa® 4318 PV2 può essere rimosso da gomma, vetro e pittura senza lasciare residui di adesivo.



tesa® 4318 PV2

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04318>