



tesa[®] 4120 manuale

Informazioni Prodotto

Nastro sigillatura cartoni per utilizzi generici

Descrizione prodotto

tesa[®] 4120 è un nastro da imballaggio basato su un supporto in pellicola di cloruro di polivinile in combinazione con un adesivo in gomma naturale. Il sistema adesivo con gomma naturale offre ottime proprietà adesive su varie superfici e può essere rimosso senza lasciare alcun residuo. Il nastro tesa[®] 4120 è ideale per nastratrici manuali, ma può essere utilizzato anche con nastratrici automatiche. Un elevato tack e un breve tempo di permanenza garantiscono la massima sicurezza per i cartoni sigillati a solo pochi istanti dall'applicazione. Il nastro è pratico e si srotola in modo regolare, uniforme e silenzioso. Il nastro tesa[®] 4120 è semplice da stampare disponibile in bianco, avana e trasparente.

Applicazione

tesa[®] 4120 è usato per la sigillatura manuale di cartoni di peso medio.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PVC | • Spessore totale | 49 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------|--------------|
| • Allungamento a rottura | 75 % | • Applicazione manuale | si |
| • Resistenza alla trazione | 43 N/cm | • Peso dell'imballaggio | Fino a 25 kg |
| • Adatto al congelamento profondo | si | • Strappabile a mano | ottimo |
| • Applicazione automatica | si | • Svolgimento silenzioso | si |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4120 manuale

Informazioni Prodotto

Info aggiuntivi

tesa[®] 4120 è facilmente stampabile. Colori disponibili: bianco, avana e trasparente.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04120>