



tesa® Softprint 52116 Steel Master TP

Informazioni Prodotto

Nastro per montaggio di fotopolimeri nella stampa flessografica

Descrizione prodotto

tesa Softprint® 52116 STM TP è un nastro in schiuma a doppio rivestimento, designato specificamente per il montaggio di fotopolimeri da 1.14mm (0.045") o 1.70mm (0.067") di spessore nella stampa di etichette flessografiche.

La qualità media della schiuma rende questo prodotto l'ideale compromesso nella stampa di solidi, lavori di linea e monitoraggio, con un solo tipo di durezza della schiuma.

Proprietà della schiuma:

- Schiuma fortemente comprimibile, con maggiore resilienza per stampe di eccellente qualità
- Durabilità nel tempo per tirature lunghe e ad alta velocità
- Bassa tolleranza allo spessore per preparare più velocemente la stampa e ridurre gli sprechi

Proprietà adesive:

- Ottimo fissaggio sul lato aperto del cilindro d'acciaio o della manica per evitare movimenti del cliché
- Buon fissaggio al cliché per evitare sollevamento bordi e movimenti
- Potere di fissaggio costante e non crescente per un facile riposizionamento e soprattutto per un facile smontaggio dei cliché più sottili
- Struttura adesiva molto coesiva per smontaggio senza residui adesivi

Proprietà addizionali:

- Il liner in PP strutturato previene la formazione di bolle d'aria durante il montaggio dei cliché
- Il colore viola del logo indica la schiuma di media qualità

Applicazione

tesa Softprint® 52116 STM TP è un nastro in schiuma a doppio rivestimento da 380µm (15 mil), designato espressamente per il montaggio di fotopolimeri con uno spessore di 1.14 mm (0.045") o 1.70 mm (0.067") nell'etichettatura flessografica

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|--|-------------------|--------|
| • Supporto | Schiuma di PE con rivestimento in film acrilico modificato | • Tipo di liner | PP |
| • Massa adesiva | | • Spessore totale | 430 µm |



tesa® Softprint 52116 Steel Master TP

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------|-------|
| • Categoria di spessore | 380 | • Durezza | medio |
| • Colore logo | porpora | | |

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.