

tesa® 4688

Informazioni Prodotto



Nastro standard in tessuto rivestito in polietilene

Descrizione prodotto

tesa® 4688 è un nastro standard in tessuto rivestito in polietilene. È composto da un supporto in tessuto PET/rayon a 55 fili ricoperto da un adesivo in gomma naturale sensibile alla pressione. tesa® 4688 è un tipico nastro da riparazione, pratico per diverse esigenze e con ottime caratteristiche di maneggevolezza. Disponibile in diversi colori.

Caratteristiche

- Forte adesione, anche su superfici irregolari
- Impermeabile
- Facile da svolgere
- Contenuto totale di alogeni < 1000 ppm
- Contenuto totale di zolfo < 1000 ppm

Applicazione

- Per manutenzione nelle centrali nucleari
- Marcatura, mascheratura, protezione delle superfici
- Fissaggio di teli da costruzione
- Fascicolatura di cavi

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------|---------|
| • Supporto | tela con estrusione di PE | • Tipo di liner | nessuno |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 260 µm |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 9 % | • Resistenza all'abrasione | buono |
| • Resistenza alla trazione | 52 N/cm | • Resistenza alle temperature | 110 °C |
| • Bordi di strappo diritti | buono | (rimozione da alluminio dopo 30 min. di esposizione) | |
| • Mesh | 55 count per square inch | • Strappabile a mano | buono |
| • Resistente all'acqua | buono | • Tensione di ripartizione | 2900 V |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4688>

tesa® 4688

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

- Rispetta i requisiti LV 312-1 resistenza dielettrica 7500 Volt (3 strati)
- Rispetta i requisiti della norma Siemens AG TLV 9027/01/06 per l'utilizzo nelle centrali nucleari

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4688>