



tesa® 54715 Noise Blocker Standard



Informazioni Prodotto

Fustellato isolante acustico per la copertura permanente di fori della carrozzeria

Descrizione prodotto

tesa® 54715 Noise Blocker combina uno strato di poliolefina riempito di minerali con un potente adesivo acrilico. Questo prodotto è ottimizzato per la copertura in sicurezza di fori, che richiede un eccellente isolamento acustico combinato con buone proprietà sigillanti.

Caratteristiche principali:

- Eccellente isolamento acustico grazie alla densità dell'area 1.8kg/m²
- Sicura adesione su quasi tutti i substrati
- Buone proprietà sigillanti

Applicazione

tesa® 54715 è adatto specialmente per la copertura di fori interni in tutte le aree della carrozzeria, come montanti, minigonne, fondo anteriore e posteriore della vettura.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| • Supporto | Poliolefina | • Spessore totale | 1140 µm |
| • Massa adesiva | acrilico modificato | • Colore | grigio |
| • Tipo di liner | carta siliconata | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------|-------|--|--------------------|
| • Resistenza ad agenti chimici | buono | • Resistenza alla temperatura (30 min) | 100 °C |
| • Resistenza alla perforazione | 215 N | • Ritardo di fiamma | self-extinguishing |

Info aggiuntive

tesa® 54715 può essere rilasciato come fustellati in rotoli o in fogli, di dimensioni specifiche del singolo cliente.

I nostri ingegneri per i processi applicativi forniranno supporto con strumenti personalizzati o fatti su misura per migliorare i processi produttivi.



tesa® 54715

Noise Blocker Standard

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplessissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=54715>