



# tesa<sup>®</sup> 60760 PV1



## Informazioni Prodotto

Nastro segnaletico

### Descrizione prodotto

tesaflex<sup>®</sup> 60760 è un robusto nastro in PVC plastificato rivestito con un potente adesivo in gommaregina modificata che consente un'eccellente adesione a molte superfici diverse. Il sistema adesivo in gomma naturale offre un tack elevato e un breve tempo di permanenza prima di raggiungere il livello di adesione finale. Una volta rimosso non lascia residui, il che lo rende ideale per l'uso temporaneo o permanente in interni. Lo stabile supporto in cloruro di polivinile rende il nastro molto robusto e altamente resistente all'abrasione. tesaflex<sup>®</sup> 60760 è pratico da utilizzare grazie alla possibilità di strapparlo a mano ed è disponibile in una serie di diversi colori ad alta visibilità conformi alle normative di sicurezza.

### Applicazione

tesaflex<sup>®</sup> 60760 è perfettamente idoneo per le segnalazioni temporanee e di pericolo per qualsiasi tipo di oggetto mobile o statico.

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |                  |                   |        |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|
| • Supporto      | PVC plastificato | • Spessore totale | 150 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale   |                   |        |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |         |                               |        |
|----------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura   | 220 %   | • Ideale per superfici ruvide | ottimo |
| • Resistenza alla trazione | 33 N/cm |                               |        |

### Adesività su

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 60760 PV1

## Informazioni Prodotto

### Info aggiuntive

tesaflex<sup>®</sup> 60760 è anche disponibile in due varianti di colore altamente visibili in accordo alle regolamentazioni sulla sicurezza.

## Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60760>