



# tesa® 4322

## Informazioni Prodotto



Nastro da mascheratura di carta estremamente estensibile per lavori di verniciatura e imballaggio

### Descrizione prodotto

tesa® 4322 è un nastro per mascheratura generale di carta fortemente crespato per vari campi di applicazione, adatto specialmente per la mascheratura di parti curve

### Tratti di sostenibilità



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Applicazione

Il prodotto è particolarmente raccomandato per tutti i lavori di mascheratura nella verniciatura standard e verniciatura spray con vernici essiccanti all'aria. L'estremamente alta capacità di allungamento del supporto flessibile garantisce – anche nelle curve strette – una buona adesione. La buona flessibilità permette l'adesione ai contorni più complicati e alle superfici ruvide.

È adatto anche per la riparazione delle maschere di carta, per il confezionamento e il fissaggio e per la mascheratura prima della sigillatura.

tesa® 4322 è usato inoltre per rafforzare la tomaia nell'industria calzaturiera.

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |                           |                                                                    |        |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| • Supporto      | carta fortemente crespata | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 %   |
| • Massa adesiva | gomma naturale            | • Spessore totale                                                  | 380 µm |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |         |                                        |        |
|----------------------------|---------|----------------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura   | 58 %    | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 60 °C  |
| • Resistenza alla trazione | 58 N/cm | • Strappabile a mano                   | ottimo |
| • Facile da rimuovere      | si      |                                        |        |

### Adesività su

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 5 N/cm |
|------------------------|--------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04322>



# tesa® 4322

## Informazioni Prodotto

### Info aggiuntive

Raccomandazione:

l'allungamento del supporto crespato garantisce ugualmente bordi di vernice definiti e buona adesione

### Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04322>