



tesa® 4302

Informazioni Prodotto



Nastro da mascheratura ad alte prestazioni fino a 160°C

Descrizione prodotto

tesa® 4302 è un nastro per mascheratura in carta finemente crespato e ben conformabile, particolarmente adatto per gli alti standard di verniciatura delle automobili (vernici a base di acqua o solvente) seguite dall'essiccazione in forno.

Le vernici e persino i sistemi di riempimento critici aderiscono perfettamente al supporto evitando qualsiasi tipo di sfaldamento.

tesa® 4302 può essere rimosso dalla gomma, vetro e vernice senza lacerare o lasciare residui di adesivo. Ciò è particolarmente notevole anche per la rimozione a freddo dopo alti cicli di calore.

Grazie alla sua struttura finemente crespata, questo nastro garantisce una finitura con bordi ben definiti.

Tratti di sostenibilità



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|--|--------|
| • Supporto | carta leggermente crespata | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 170 µm |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 10 % | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 160 °C |
| • Resistenza alla trazione | 46 N/cm | • Strappabile a mano | ottimo |
| • Facile da rimuovere | si | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 4 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® 4302

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04302>