



tesa® CaRes 61445

Informazioni Prodotto



Nastro adesivo nero macerabile per giunte

Descrizione prodotto

tesa CaRes® 61445 è un nastro monoadesivo macerabile per giunte, composto da un liner di carta liscia e un adesivo acrilico modificato.

Caratteristiche principali di tesa CaRes® 61445:

- Adesivo brevettato resistente al calcio (CaRes) per una durabilità massimizzata di giunte permanenti su carta contenente carbonato di calcio (CaCO₃)
- Supporto nero con un'alta densità di colore per un'efficiente rilevazione ottica
- Supporto sottile e forte che permette un basso spessore totale della giunta
- Supporto stampabile e rivestibile per semplici ulteriori elaborazioni
- Elevata resistenza allo scivolamento
- Buoni valori di adesione su quasi tutti i tipi di carta
- Elevata resistenza al calore
- Buona macerabilità su tutti i range di pH (pH3- pH9)
- Buona resistenza al carbonato di calcio (CaCO₃)

tesa CaRes® 61445 è certificato da laboratori indipendenti per:

- Macerabilità in accordo con TAPPI UM-213 su tutti i range di pH (pH3 – pH9)

Colore: Nero

Applicazione

tesa CaRes® 61445 è particolarmente adatto per:

- Giunte testa a testa manuali permanenti
- Utilizzo con applicatori automatici per giunte testa a testa

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-------|
| • Supporto | carta liscia | • Spessore totale | 80 µm |
| • Massa adesiva | repulpable tackified acrylic | • Colore | nero |
| • Tipo di liner | repulpable siliconised paper | | |



tesa® CaRes 61445

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	6 %	• Resistenza statica allo	ottimo
• Resistenza alla trazione (trasversale)	30 N/cm	scivolamento	
		• Tack	medio

Info aggiuntive

Altri prodotti per giunte:

- tesa® 51444 – supporto più resistente per maggiore sicurezza delle giunte
- tesa® 51445 – supporto più resistente per maggiore sicurezza delle giunte
- tesa® 51455 – liner forato per una più semplice applicazione manuale
- tesa® 51465 – liner forato e strisce di divisione per un fissaggio sicuro del nastro durante la preparazione manuale della giunta

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.