



tesa® 51616

Informazioni Prodotto



Spesso nastro in PET felpato per un'elevata attenuazione del rumore

Descrizione prodotto

tesa® 51616 è un nastro per cablaggi in PET felpato con un adesivo a base di gomma.

Colore: Nero

Caratteristiche

- Elevato smorzamento del rumore
- Elevata resistenza all'abrasione
- Strappabile a mano

Applicazione

tesa® 51616 è progettato per attenuare i rumori nel vano passeggeri.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	50 %	• Resistenza all'abrasione (mandrino 5mm, LV312)	Class C
• Resistenza alla trazione	30 N/cm	• Resistenza massima alla temperatura	105 °C
• Forza di svolgimento (larghezza rotolo > 9mm)	12 N/roll (30 m/min)	• Resistenza min. alle temperature	-40 °C
• Forza di svolgimento (larghezza rotolo ≤ 9mm)	12 N/roll (30 m/min)	• Smorzamento dei rumori (LV312)	Class D
• Resistenza all'abrasione (mandrino 10mm, LV312)	Class D		

Adesività su

- Adesività su Acciaio 3 N/cm

Info aggiuntive

Larghezze standard: 9, 19, 25, 32 mm

Lunghezze standard: 7,5 m

- È possibile realizzare la maggior parte delle combinazioni di larghezza e lunghezza
- Altre dimensioni sono disponibili su richiesta
- Diametro standard del nucleo: 38 mm

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51616>



tesa® 51616

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51616>