



tesa[®] 60261

Informazioni Prodotto

Nastro biadesivo in tessuto non tessuto grigio elettricamente conduttivo da 25 µm

Descrizione prodotto

tesa[®] 60261 è un nastro biadesivo ultrasottile grigio elettricamente conduttivo. È costituito da un supporto in tessuto e da un adesivo acrilico elettricamente conduttivi.

Caratteristiche

- Eccellente conduttività elettrica in direzione XYZ anche a temperature e umidità elevate.
- Elevato livello di adesione, anche in condizioni ambientali estreme.
- Eccellente conformabilità e adattamento a superfici irregolari.
- Ottima fustellabilità

Applicazione

- Applicazioni EMC, come la messa a terra
- Applicazioni con scariche elettrostatiche

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| • Supporto | Tessuto non tessuto conduttivo | • Colore | grigio |
| • Massa adesiva | acrilico conduttivo | • Colore del liner | trasparente |
| • Tipo di liner | film di PET | • Spessore del liner | 50 µm |
| • Spessore totale | 25 µm | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|---|------------------------|---|----------|
| • Release del liner | facile | • Resistenza statica allo scivolamento a 40°C | ottimo |
| • Resistenza al contatto direzione z (iniziale) | 0.02 Ohm / square inch | • Resistenza superficiale direzioni x-y | 0.2 mOhm |
| • Resistenza di breve periodo alle temperature | 200 °C | | |

Adesione ai valori

- Acciaio (dopo 14 giorni) 5.6 N/cm



tesa® 60261

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60261>