



tesa® 51206

Informazioni Prodotto



Nastro PE ad alta intensità resistente ad abrasione e invecchiamento

Descrizione prodotto

tesa® 51206 è un nastro di PE ad alta densità, resistente ad abrasione e invecchiamento, con un ottimo potere di adesione.

Caratteristiche

- La traslucenza è di aiuto all'applicazione rendendo visibile l'area
- Nastro autolubrificante con ottime proprietà di scorrimento per ridurre l'usura e l'attrito
- Elevata capacità di assorbimento dell'energia anche a livelli di stress elevati

Applicazione

tesa® 51206 è specialmente progettato per la protezione contro l'abrasione e per l'anti-squeak in interno nella linea di assemblaggio per assicurare un'affidabile:

* Mascheratura di componenti in lamiera con spigoli taglienti

* Anti-attrito per componenti delicati

* Prevenzione del rumore e dell'usura, ad es. delle finiture

* Protezione dei cablaggi in aree ad alto attrito

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	PE	• Spessore totale	114 µm
• Massa adesiva	acrilico puro	• Colore	traslucido
• Tipo di liner	bianco		

Proprietà/Valori di prestazione

• Resistenza alla trazione	43 N/cm	• Resistenza all'abrasione	ottimo
----------------------------	---------	----------------------------	--------

Info aggiuntivi

È possibile richiedere il materiale già fustellato in base alle esigenze in rotoli o fogli con il codice tesa® 54206.

Il dipartimento Automation & Application Solution di tesa fornisce soluzioni personalizzate e strumenti per l'applicazione su misura per migliorare la produttività.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51206>



tesa® 51206

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51206>