



# tesa® 54678

## Informazioni Prodotto

Fustellati di precisione per la copertura permanente di fori nell'automotive

### Descrizione prodotto

tesa® 54678 combina un supporto flessibile in tessuto di PET con un adesivo in gomma naturale. Questo prodotto è ottimizzato per la copertura in modo sicuro di fori, che richiede buone proprietà di fissaggio unite ad una buona conformabilità.

Caratteristiche principali:

- Buona conformabilità su geometrie complesse
- Adesione sicura sulla maggior parte dei substrati
- Elevata resistenza all'abrasione, alle forature e all'invecchiamento
- Riposizionabile

### Applicazione

tesa® 54678 è particolarmente adatto per la copertura di fori interni ed esterni su tutte le aree della carrozzeria di un'automobile, ad es. montanti, minigonne, fondo anteriore e posteriore.

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |                           |                   |        |
|-----------------|---------------------------|-------------------|--------|
| • Supporto      | tela con estrusione di PE | • Spessore totale | 250 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale            |                   |        |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                              |         |                                        |                          |
|------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------|
| • Allungamento a rottura     | 8 %     | • Mesh                                 | 45 count per square inch |
| • Resistenza alla trazione   | 50 N/cm | • Resistenza all'abrasione             | buono                    |
| • Adatto per la fustellatura | si      | • Resistenza alla temperatura (30 min) | 95 °C                    |
| • Bordi di strappo diritti   | buono   | • Strappabile a mano                   | ottimo                   |

### Adesività su

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| • Adesività su Acciaio | 4.25 N/cm |
|------------------------|-----------|

### Info aggiuntive

Assortimento stock include le seguenti misure:

Diametro dei cerchi: 19 / 30 / 40 / 50 mm

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=54678>



# tesa® 54678

## Informazioni Prodotto

### Info aggiuntionali

tesa® 54678 è disponibile su richiesta con misure personalizzate e può essere rilasciato sotto forma di rotolo o di foglio.

### Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplessissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=54678>