



tesa® 4298

Informazioni Prodotto



Nastro strapping tensionato a medio carico non macchiante

Descrizione prodotto

tesa® 4298 è un nastro strapping tensionato di medio carico dotato di un sistema adesivo in gomma naturale. È facile da utilizzare e può essere rimosso senza residui. Questo nastro strapping è adatto particolarmente per applicazioni di mantenimento e messa in sicurezza di componenti nell'industria degli elettrodomestici.

Caratteristiche

- Il nastro aderisce bene su superfici sia polari sia non polari ed è caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione unita ad una bassa capacità di allungamento.
- tesa® 4298 è stato specificamente progettato per essere un nastro che non lasci macchie o tracce di adesivo sulla superficie.
- È caratterizzato da un'elevata adesione iniziale, una forte adesione finale e resistenza agli stress ambientali

Applicazione

- tesa® 4298 viene utilizzato prevalentemente per applicazioni di chiusura, mantenimento e messa in sicurezza
- Il nastro può essere utilizzato anche per rinforzo
- Questo nastro strapping viene utilizzato principalmente nei settori degli elettrodomestici, dell'attrezzatura da ufficio e dei mobili
- Il nastro adesivo in gomma naturale assicura un'ottima adesione sia sulle superfici polari sia su quelle non polari
- Il nastro può essere rimosso senza residui

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | MOPP | • Spessore totale | 114 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Colore | blu |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 35 % | • Nessuno scolorimento | si |
| • Resistenza alla trazione | 300 N/cm | • Rimozione senza residui | si |

Adesione ai valori

- | | |
|-----------|--------|
| • Acciaio | 5 N/cm |
|-----------|--------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04298>



tesa[®] 4298

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04298>