



tesa® 60954

Nastro Antisdrucciolo Heavy-Duty

Informazioni Prodotto



Nastro antiscivolo robusto per applicazioni difficili

Descrizione prodotto

tesa® 60954 è un nastro antiscivolo con un supporto estremamente resistente e progettato per applicazioni permanenti su mezzi pesanti, dove sono richiesti una buona tenuta e appoggi sicuri, ad esempio su veicoli per costruzioni, piattaforme o rampe.

Questo nastro antiscivolo robusto è mono-adesivo, con un liner di carta, composto da un supporto antiscivolo resistente e strappabile a mano e un adesivo acrilico. Il supporto è realizzato con un film di PVC rivestito da grosse particelle di minerali ed è stato sviluppato per fornire una resistenza extra allo scivolamento per applicazioni esigenti in condizioni estreme. L'adesivo acrilico fornisce un'eccellente adesione sulla maggior parte delle superfici. tesa® 60954 è certificato in accordo con i requisiti DIN 51130 ed è disponibile in diverse colorazioni: nero, giallo, giallo/nero e grigio. I colori giallo acceso e giallo/nero possiedono un'eccellente visibilità per una semplice individuazione e per segnalare i pericoli in aree con problemi di sicurezza. Una soluzione perfetta per completare le iniziative di produzione 5S.

Benefici:

- Supporto estremamente resistente con resistenza extra in condizioni estreme
- Riduce lo scivolamento grazie alle particelle di grana grossa
- Resistenza allo scivolamento R13 in conformità con i requisiti DIN 51130 (R13 per giallo/nero)
- Adesione sicura sulla maggior parte delle superfici
- Buona resistenza agli agenti chimici ed atmosferici
- I colori giallo acceso e giallo/nero assicurano un'ottima visibilità per una semplice individuazione

Applicazione

- Supporto resistente allo scivolamento e durevole per applicazioni difficili
- Veicoli da costruzione e semirimorchi
- Piattaforme e rampe
- Attrezzature forestali e agricole

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|---------|
| • Supporto | PVC film coated with large mineral particles | • Spessore del liner | 180 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | • Spessore del nastro | 1185 µm |
| • Spessore totale | 1365 µm | | |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60954>



tesa® 60954

Nastro Antisdrucchiolo Heavy-Duty

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • Allungamento a rottura | 35 % | • Resistenza ad agenti chimici | buono |
| • Resistenza alla trazione | 40 N/cm | • Strappabile a mano | buono |
| • Adatto per la fustellatura | si | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 7 N/cm |
|------------------------|--------|

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.