



tesa® 60013

Informazioni Prodotto



tesa® 60013 – Nastro adesivo in carta rinforzata

Descrizione prodotto

tesa® 60013 è un nastro da imballaggio in carta ad alta adesione caratterizzato da un supporto in carta rinforzata con fibra di vetro, rivestimento in silicone e un sistema adesivo in gomma sintetica privo di solventi. Il supporto in carta di tesa® 60013 è rinforzato con una trama in fibra di vetro, che rende questo prodotto la soluzione perfetta per quelle applicazioni di imballaggio in cui è richiesta una chiusura sicura. Inoltre, la gomma sintetica del tesa® 60013 fornisce un'adesione e un'adesività molto forti su un'ampia varietà di qualità di cartone ed è quindi ideale per la sigillatura di colli pesanti. La sua eccellente adesione e l'estrema adesività consentono di poter provare un'eventuale manomissione nel caso in cui il nastro venga rimosso dal cartone.

Un passo avanti

Questo indicatore è il nostro tentativo di aiutarvi a individuare più facilmente i prodotti più sostenibili. Per saperne di più: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Sustainable Aspects

- Solvent-free production
- Recycling friendly adhesive does not disturb the paper recycling process



Caratteristiche

- Best paper tape choice for heavy duty cartons up to 25kg
- Very tear resistant paper backing due to fiberglass reinforcement
- High tack and excellent adhesion performance even on demanding carton surfaces

Applicazione

- Adatto per applicazioni di imballaggio pesanti (> 25 kg)
- Adatto per applicazioni di imballaggio in cui è richiesto un sigillo di sicurezza (effetto antimanomissione)
- Elevata adesione ed estrema adesività iniziale
- Elevata resistenza alla trazione
- Adatto per applicatori manuali e automatici

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60013>



tesa® 60013

Informazioni Prodotto

Composizione prodotto

• Supporto	Carta	• Spessore totale	210 µm
• Massa adesiva	gomma sintetica		

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	6 %	• Packaging Weight	Up to 25 kg
• Resistenza alla trazione	125 N/cm	• Privo di solventi	si
• Applicazione automatica	si	• Silent unwinding	si
• Bassa forza di svolgimento	si	• Strappabile a mano	no

Adesione ai valori

• Acciaio	12 N/cm
-----------	---------

Info aggiuntive

tesa® 60013 è disponibile solo nel colore avana.

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60013>