



tesa® 60013

Informazioni Prodotto



tesa® 60013 – Nastro autoadesivo in carta rinforzata

Descrizione prodotto

tesa® 60013 è un nastro da imballo in carta ad elevata adesione caratterizzato da un supporto in carta biassiale rinforzata con fibra di vetro e da un sistema adesivo in gomma sintetica privo di solventi. La carta proviene da foreste gestite in modo sostenibile e da altre fonti controllate ed è rinforzato con una trama in fibra di vetro. Ciò rende questo prodotto la soluzione perfetta per le applicazioni di imballaggio in cui è richiesta una tenuta sicura. Inoltre, la nostra gomma sintetica garantisce un'elevata adesività e un'eccellente capacità di adesione su diverse qualità di cartoni. tesa® 60013 è un prodotto ideale per la sigillatura di cartoni heavy duty.

Tratti di sostenibilità

- Produzione senza solventi
- L'adesivo compatibile con il riciclaggio non compromette il processo di riciclaggio della carta



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Il nastro di carta migliore per cartoni heavy duty fino a 25 kg
- Supporto in carta estremamente resistente allo strappo con rinforzo in fibra di vetro
- Elevata adesività ed eccellenti prestazioni di adesione anche su superfici difficili in cartone

Applicazione

- Adatto per imballaggi heavy duty (fino a 25 kg)
- Adatto per l'erogazione manuale e automatica

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | Carta | • Spessore totale | 210 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | | |

Assortimento di prodotti

- Colori disponibili
- marrone

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60013>



tesa® 60013

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	6 %	• Peso dell'imballaggio	Fino a 25 kg
• Resistenza alla trazione	125 N/cm	• Privo di solventi	si
• Applicazione automatica	si	• Strappabile a mano	no
• Bassa forza di svolgimento	si	• Svolgimento silenzioso	si

Adesività su

- Adesività su Acciaio 12 N/cm

Info aggiuntive

La migliore applicazione del nastro si ottiene a temperatura ambiente. Una volta applicato, il tesa® 60013 garantisce ottime prestazioni a temperature normali in condizioni standard di spedizione e stoccaggio

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60013>