



# tesa® 4513

## Nastro da imballo in carta di qualità superiore

### Informazioni Prodotto



tesa® 4513 Nastro da imballo

### Descrizione prodotto

tesa® 4513 è un nastro da imballo a base di carta caratterizzato da un supporto in carta resistente e da un adesivo in gomma sintetica dalle prestazioni eccellenti. Il supporto in carta di tesa® 4513 è realizzato con carta proveniente da foreste ben gestite e altre fonti controllate. Grazie al substrato distaccante privo di silicone, garantisce un'ottima stampabilità con tutti i tipi di sistemi ad inchiostro (testati esternamente). Il sistema adesivo in gomma sintetica assicura adesione e adesività intrinseca iniziale molto elevate su un'ampia varietà di qualità di cartone. tesa® 4513 rappresenta la soluzione perfetta per applicazioni di imballaggio di peso medio e leggero (max. 15 kg) in cui sono richieste prestazioni eccellenti.

Un passo avanti

Questo indicatore è il nostro tentativo di aiutarvi a individuare più facilmente i prodotti più sostenibili. Per saperne di più: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Sustainable Aspects

- The paper backing is made with paper from well-managed forests and other controlled sources
- Recycling-friendly according to INGEDE method 12 (100/100)
- Solvent-free production process



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Caratteristiche

- Materiale di supporto sicuro
- Adesione e adesività intrinseca iniziale molto elevate
- Strappabile a mano
- Stampabile con tutti i tipi di inchiostro

### Applicazione

- Ideale per la sigillatura di scatole di cartone fino a 15 kg
- Adatto per l'applicazione manuale e automatica
- Stampabile con tutti i tipi di sistemi a inchiostro

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04513>



# tesa<sup>®</sup> 4513

## Nastro da imballo in carta di qualità superiore

### Informazioni Prodotto

#### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

#### Composizione prodotto

• Supporto	Carta	• Spessore totale	105 µm
• Massa adesiva	gomma sintetica		

#### Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	3 %	• Resistente agli strappi	no
• Resistenza alla trazione	70 N/cm	• Resistenza all'umidità	medio
• Adesività	Adesività alta	• Strappabile a mano	si
• Applicazione automatica	si	• Superfici adatte	Cartone
• Applicazione manuale	si	• Svolgimento silenzioso	no
• Privo di solventi	si		

#### Adesione ai valori

• Acciaio	8.5 N/cm
-----------	----------

#### Info aggiuntive

Disponibile in color avana.

#### Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04513>